



Tuotetiedote.

MISON® He30.



Alumiinin TIG-hitsaus

MISON® He30 suojakaasu sopii sekä MIG- että TIG-hitsaukseen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti alumiinin hitsaamiseen, mutta se toimii hyvin myös muiden materiaalien kanssa. Kuten muutkin MISON® suojakaasut, MISON® He30 parantaa hitsaajan työympäristöä alentamalla hitsauksessa muodostuvan otsonin määrää.

Käyttökohteita

TIG-hitsaus

- alumiini (myös paksut levyt)
- ruostumaton teräs
- seostamaton teräs
- kupari

MIG-hitsaus

- alumiini (myös paksut levyt)
- tietyt runsasseosteiset ruostumattomat teräkset
- nikkeliseokset
- kupari

Etuja

- parantaa työympäristöä alentamalla hitsauksessa muodostuvan otsonin määrää
- parempi tunkeutuma kuin argonilla
- mahdollistaa hitsausnopeuden merkittävän nostamisen
- vähemmän muodonmuutoksia
- juohevammat hitsit
- vakaampi valokaari kuin muilla heliumseoksilla

Tuotetietoja

Koostumus: Ar + 30 % He + 0,03 % NO

Luokitus ISO 14175 - Z

Tuotenumero	Pullotyyppi litraa	Sisältö m ³	Täyttöpaine bar
104850	50	10,0	200
106076	Pullopaketti 12x50	119,5	200

www.linde-gas.fi